

Ausschreibungstext PVC-Streifenvorhang Typ Einhang

- komplett vormontiert -

Pos.	Anzahl	Beschreibung	Einzelpreis in €	Gesamtpreis in €
		<p>PVC-Streifenvorhang Type Einhang: Streifenvorhang aus Weich-PVC für den preiswerten und schnellen Verschluss von Öffnungen. Der Streifenvorhang kann je nach Anforderung und Öffnungsgröße individuell angepasst werden. Die Überlappung kann nachträglich und ohne Werkzeug verändert werden. Eine Erweiterung des Vorhanges ist jederzeit möglich.</p> <p>Die PVC-Streifen (Lamellen) sind auf die bestellte Länge zugeschnitten und komplett vormontiert. Die Halteplatten werden für eine hohe Dichtigkeit mit flachen Spezial-Nieten an die PVC-Streifen vormontiert und in mitgelieferte Hakenleisten eingehangen. Zum Lieferumfang gehören sämtliche Schrauben und Dübel zur Dübelmontage der Hakenleisten.</p> <p>Die Hakenleisten können wahlweise vor oder unter dem Sturz befestigt werden. Die seitliche Wandüberdeckung, links und rechts neben der Öffnung, ist bei der vor Sturz Variante berücksichtigt. Sämtliche Stahlteile sind verzinkt. Streifenvorhang komplett vormontiert zur problemlosen Selbstmontage.</p> <p>Einzelstreifen aus Weich-PVC gemäß REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Sie sind frei von DOP, DEHP und krebserregenden Weichmachern! Das PVC-Material ist flexibel und eignet sich somit für den Durchgang von Personen, Tieren oder Durchfahrt von Flurförderfahrzeugen. PVC-Streifen mit seitlich abgerundeten Kanten, transparent-glasklar, in Standardqualität, temperaturbeständig von -30 bis +60° C (nicht für den Tiefkühlbereich geeignet).</p> <p>Streifenbreite: _____ mm (100, 200, 300 oder 400 mm)</p> <p>Streifenstärke: _____ mm (2, 3, 4 oder 5 mm)</p> <p>Überlappung: _____ mm</p> <p>Fabrikat: PETER HEINEN GmbH, Sachsenstraße 15, 58708 Menden</p> <p>Größe (B x H): _____ (max. Höhe = 5.000 mm, Breite unbegrenzt)</p> <p>Lieferung nach: _____</p> <p>Montage in: _____</p> <p>Optional</p> <p>Sämtliche Stahlteile aus Edelstahl V2A</p> <p>Einzelstreifen in Tiefkühlqualität, transparent und temperaturbeständig von -40° bis +40° C.</p> <p>Seitenverschiebbar _____ -teilig, in _____ Schiene(n)</p> <p>Schielenlänge jeweils: _____ mm</p> <p>Trägerprofil für die Montage des Streifenvorhanges hinter einem vorhandenen Tor, einschl. 2 Konsolen und 2 seitlichen Anschlussstreifen zur Überbrückung der Distanz zum Tor.</p> <p>Wandabstand: _____ mm</p>		